

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Архангельск** +7 (8182) 45-71-35

**Астрахань** +7 (8512) 99-46-80

**Астана** +7 (7172) 69-68-15

**Барнаул** +7 (3852) 37-96-76

**Белгород** +7 (4722) 20-58-80

**Брянск** +7 (4832) 32-17-25

**Владивосток** +7 (4232) 49-26-85

**Владимир** +7 (4922) 49-51-33

**Волгоград** +7 (8442) 45-94-42

**Воронеж** +7 (4732) 12-26-70

**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75

**Иваново** +7 (4932) 70-02-95

**Иркутск** +7 (3952) 56-24-09

**Иошкар-Ола** +7 (8362) 38-66-61

**Ижевск** +7 (3412) 20-90-75

**Казань** +7 (843) 207-19-05

**Курск** +7 (4712) 23-80-45

**Липецк** +7 (4742) 20-01-75

**Магнитогорск** +7 (3519) 51-02-81

**Москва** +7 (499) 404-24-72

**Мурманск** +7 (8152) 65-52-70

**Набережные Челны** +7 (8552) 91-01-32

**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65

**Нижевартовск** +7 (3466) 48-22-23

**Нижнекамск** +7 (8555) 24-47-85

**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48

**Калуга** +7 (4842) 33-35-03

**Калининград** +7 (4012) 72-21-36

**Кемерово** +7 (3842) 21-56-70

**Киров** +7 (8332) 20-58-70

**Краснодар** +7 (861) 238-86-59

**Новороссийск** +7 (8617) 30-82-64

**Омск** +7 (381) 299-16-70

**Орел** +7 (4862) 22-23-86

**Оренбург** +7 (3532) 48-64-35

**Пенза** +7 (8412) 23-52-98

**Пермь** +7 (342) 233-81-65

**Первоуральск** +7 (3439) 26-01-18

**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65

**Рязань** +7 (4912) 77-61-95

**Самара** +7 (846) 219-28-25

**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09

**Саратов** +7 (845) 239-86-35

**Саранск** +7 (8342) 22-95-16

**Сочи** +7 (862) 279-22-65

**Ставрополь** +7 (8652) 57-76-63

**Сургут** +7 (3462) 77-96-35

**Смоленск** +7 (4812) 51-55-32

**Сызрань** +7 (8464) 33-50-64

**Сыктывкар** +7 (8212) 28-83-02

**Тверь** +7 (4822) 39-50-56

**Томск** +7 (3822) 48-95-05

**Тула** +7 (4872) 44-05-30

**Тюмень** +7 (3452) 56-94-75

**Ульяновск** +7 (8422) 42-51-95

**Уфа** +7 (347) 258-82-65

**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69

**Челябинск** +7 (351) 277-89-65

**Чебоксары** +7 (8352) 28-50-89

**Череповец** +7 (8202) 49-07-18

**Ярославль** +7 (4852) 67-02-35

сайт: [stout.pro-solution.ru](http://stout.pro-solution.ru) | эл. почта: [stout@pro-solution.ru](mailto:stout@pro-solution.ru)

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

# STOUT SDG-0038 Насосная группа с теплообменником 18 пластин, без насоса в теплоизоляции



## Характеристики

Бренд:	STOUT
Артикул:	SDG-0038-182501
Направление:	Инженерная сантехника
Материал теплообменника:	нержавеющая сталь
Рабочая среда:	вода, водный раствор гликолей до (30%)
Подгруппа :	группы быстрого монтажа
Температура транспортировки и хранения, °С:	от -20 до +50
Максимальное рабочее давление, бар:	10
Максимальная температура теплоносителя, °С:	110

Средний срок службы, лет:	10
Внутренняя резьба присоединительных патрубков, стандарт:	DIN EN 10226/1
Наружная резьба присоединительных патрубков, стандарт:	UNI ISO 228/1
Диапазон температуры рабочей среды Tr, °C:	от +5 до +90
Опция послепродажной поддержки "Сервис 24":	нет
Теплопроводность, Вт/(м*К):	0,04
Шкала термометра, °C:	от 0 до +120
Тип изделия:	Распределительный циркуляционный узел
Диаметр присоединительных патрубков насоса, дюйм:	"1 1/2"" (BP)"
Резьба для присоединения насоса, стандарт:	UNI ISO 228/1
Возможность установки дифференциального клапана:	Нет
Возможность реверсивной сборки:	Есть
Строительная длина для установки насоса, мм:	180
Диаметр присоединительных патрубков верхних, дюйм:	"1"" (BP) "
Диаметр присоединительных патрубков нижних, дюйм:	" 1"" (HP)"
Диапазон рабочей температуры изоляции, °C:	от 5 до +120
Плотность материала изоляции, кг/м3:	60
Защитный кожух:	Пенополиуретан EPP
Шаровой кран, штуцеры под байпасный перепускной клапан:	Латунь CW617N
Шаровой кран с накидной гайкой под насос:	Латунь CW617N
Материал термостатического клапана:	Латунь CW617N
Материал вставки-удлинителя:	Сталь EN 10217
Штуцеры для установки дифференциального клапана:	Нет
Шаровой кран с обратным клапаном, штуцеры под байпасный перепускной клапан:	Латунь CW617N

Количество пластин теплообменника, шт:	18
Шкала манометра, бар:	от 0 до 10
Заводская настройка предохранительного клапана, бар:	3
Материал тройника:	Латунь CW614N
Материал крана для заполнения/опорожнения:	Латунь CW617N