

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: stout.pro-solution.ru | эл. почта: stout@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

STOUT SDG-0038 Насосная группа с теплообменником 28 пластин, без насоса в теплоизоляции



Характеристики

Бренд:	STOUT
Артикул:	SDG-0038-282501
Направление:	Инженерная сантехника
Материал теплообменника:	нержавеющая сталь
Рабочая среда:	вода, водный раствор гликолей до (30%)
Подгруппа :	группы быстрого монтажа
Температура транспортировки и хранения, °C:	от -20 до +50
Максимальное рабочее давление, бар:	10
Максимальная температура теплоносителя, °C:	110

Средний срок службы, лет:	10
Внутренняя резьба присоединительных патрубков, стандарт:	DIN EN 10226/1
Наружная резьба присоединительных патрубков, стандарт:	UNI ISO 228/1
Диапазон температуры рабочей среды Т _р , °С:	от +5 до +90
Опция послепродажной поддержки "Сервис 24":	нет
Теплопроводность, Вт/(м*К):	0,04
Шкала термометра, °С:	от 0 до +120
Тип изделия:	Распределительный циркуляционный узел
Диаметр присоединительных патрубков насоса, дюйм:	"1 1/2"" (BP)"
Резьба для присоединения насоса, стандарт:	UNI ISO 228/1
Возможность установки дифференциального клапана:	Нет
Возможность реверсивной сборки:	Есть
Строительная длина для установки насоса, мм:	180
Диаметр присоединительных патрубков верхних, дюйм:	"1"" (BP) "
Диаметр присоединительных патрубков нижних, дюйм:	" 1"" (HP)"
Диапазон рабочей температуры изоляции, °С:	от 5 до +120
Плотность материала изоляции, кг/м ³ :	60
Защитный кожух:	Пенополиуретан EPP
Шаровой кран, штуцеры под байпасный перепускной клапан:	Латунь CW617N
Шаровой кран с накидной гайкой под насос:	Латунь CW617N
Материал термостатического клапана:	Латунь CW617N
Материал вставки-удлинителя:	Сталь EN 10217
Штуцеры для установки дифференциального клапана:	Нет
Шаровой кран с обратным клапаном, штуцеры под байпасный перепускной клапан:	Латунь CW617N

Количество пластин теплообменника, шт:	28
Шкала манометра, бар:	от 0 до 10
Заводская настройка предохранительного клапана, бар:	3
Материал тройника:	Латунь CW614N
Материал крана для заполнения/опорожнения:	Латунь CW617N