

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Архангельск** +7 (8182) 45-71-35  
**Астрахань** +7 (8512) 99-46-80  
**Астана** +7 (7172) 69-68-15  
**Барнаул** +7 (3852) 37-96-76  
**Белгород** +7 (4722) 20-58-80  
**Брянск** +7 (4832) 32-17-25  
**Владивосток** +7 (4232) 49-26-85  
**Владимир** +7 (4922) 49-51-33  
**Волгоград** +7 (8442) 45-94-42  
**Воронеж** +7 (4732) 12-26-70  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Иваново** +7 (4932) 70-02-95  
**Иркутск** +7 (3952) 56-24-09  
**Иошкар-Ола** +7 (8362) 38-66-61  
**Ижевск** +7 (3412) 20-90-75  
**Казань** +7 (843) 207-19-05

**Курск** +7 (4712) 23-80-45  
**Липецк** +7 (4742) 20-01-75  
**Магнитогорск** +7 (3519) 51-02-81  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Мурманск** +7 (8152) 65-52-70  
**Набережные Челны** +7 (8552) 91-01-32  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Нижевартонск** +7 (3466) 48-22-23  
**Нижнекамск** +7 (8555) 24-47-85  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Калуга** +7 (4842) 33-35-03  
**Калининград** +7 (4012) 72-21-36  
**Кемерово** +7 (3842) 21-56-70  
**Киров** +7 (8332) 20-58-70  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Новороссийск** +7 (8617) 30-82-64

**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Орел** +7 (4862) 22-23-86  
**Оренбург** +7 (3532) 48-64-35  
**Пенза** +7 (8412) 23-52-98  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Первоуральск** +7 (3439) 26-01-18  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Рязань** +7 (4912) 77-61-95  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09  
**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Саранск** +7 (8342) 22-95-16  
**Сочи** +7 (862) 279-22-65  
**Ставрополь** +7 (8652) 57-76-63  
**Сургут** +7 (3462) 77-96-35  
**Смоленск** +7 (4812) 51-55-32

**Сызрань** +7 (8464) 33-50-64  
**Сыктывкар** +7 (8212) 28-83-02  
**Тверь** +7 (4822) 39-50-56  
**Томск** +7 (3822) 48-95-05  
**Тула** +7 (4872) 44-05-30  
**Тюмень** +7 (3452) 56-94-75  
**Ульяновск** +7 (8422) 42-51-95  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65  
**Чебоксары** +7 (8352) 28-50-89  
**Череповец** +7 (8202) 49-07-18  
**Ярославль** +7 (4852) 67-02-35

сайт: [stout.pro-solution.ru](http://stout.pro-solution.ru) | эл. почта: [stout@pro-solution.ru](mailto:stout@pro-solution.ru)

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

# STOUT STW-0001 Расширительный бак, гидроаккумулятор 20 л. вертикальный (цвет синий)



## Характеристики

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Бренд:              | STOUT                                                            |
| Артикул:            | STW-0001-000020                                                  |
| Объем, л:           | 20                                                               |
| Направление:        | Инженерная сантехника                                            |
| Область применения: | системы холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения<br>зданий |
| Материал корпуса:   | сталь                                                            |
| Цвет:               | синий                                                            |
| Модификация:        | Вертикальный                                                     |

|                                                         |                                                               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Подгруппа :                                             | для водоснабжения                                             |
| Максимальная рабочая температура, °C:                   | 100                                                           |
| Температура транспортировки и хранения, °C:             | от -50 до +50                                                 |
| Категория Stout:                                        | Расширительный бак гидроаккумулятор вертикальный (цвет синий) |
| Стандарт подводки, дюйм:                                | 1                                                             |
| Максимальное рабочее давление, бар:                     | 10                                                            |
| Средний срок службы, лет:                               | 10                                                            |
| Температура окружающей среды, °C:                       | от -10 до +50                                                 |
| Диапазон температуры рабочей среды Тр, °C:              | от -10 до +100 °C                                             |
| Расположение присоединительного патрубка:               | Нижнее                                                        |
| Диаметр присоединительных патрубков, дюйм:              | "G 1"" (НР)"                                                  |
| Резьба присоединительных патрубков, стандарт:           | UNI ISO 228/1                                                 |
| Наличие опорных ножек:                                  | Без ножек                                                     |
| Опция послепродажной поддержки "Сервис 24":             | Нет                                                           |
| Материал фланца:                                        | сталь оцинкованная                                            |
| Толщина стенки, мм:                                     | 1                                                             |
| Материал присоединительного патрубка с трубной резьбой: | сталь                                                         |
| Материал воздушного ниппеля:                            | EPDM/латунь                                                   |
| Материал держателя мембраны с заглушкой:                | сталь оцинкованная                                            |
| Материал фланца для смены мембраны:                     | сталь оцинкованная/сталь окрашенная                           |
| Материал площадки для монтажа оборудования:             | сталь                                                         |
| Материал ножек:                                         | сталь                                                         |
| Давление воздуха, бар:                                  | 2                                                             |

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Наличие площадки для оборудования:         | нет                |
| Размещение воздушного ниппеля:             | Осевое (по центру) |
| Форм-фактор:                               | цилиндрический     |
| Материал мембраны:                         | EPDM               |
| Сменная мембрана:                          | Да                 |
| Тип мембраны:                              | непроходная        |
| Размещение патрубка присоединения:         | нижнее             |
| Монтажные диаметры горловины мембраны, мм: | 90/115             |