

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: stout.pro-solution.ru | эл. почта: stout@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

STOUT STW-0002 Расширительный бак, гидроаккумулятор 500 л. вертикальный (цвет синий)



Характеристики

Бренд:	STOUT
Артикул:	STW-0002-000500
Объем, л:	500
Направление:	Инженерная сантехника
Область применения:	системы холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения зданий
Материал корпуса:	сталь
Цвет:	синий
Модификация:	Вертикальный

Подгруппа :	для водоснабжения
Максимальная рабочая температура, °C:	100
Температура транспортировки и хранения, °C:	от -50 до +50
Категория Stout:	Расширительный бак гидроаккумулятор вертикальный (цвет синий)
Стандарт подводки, дюйм:	1 1/2
Максимальное рабочее давление, бар:	10
Средний срок службы, лет:	10
Температура окружающей среды, °C:	от -10 до +50
Диапазон температуры рабочей среды Тр, °C:	от -10 до +100 °C
Расположение присоединительного патрубка:	Нижнее
Диаметр присоединительных патрубков, дюйм:	"G 1 1/2"" (НР)"
Резьба присоединительных патрубков, стандарт:	UNI ISO 228/1
Наличие опорных ножек:	Есть
Опция послепродажной поддержки "Сервис 24":	Нет
Материал фланца:	сталь оцинкованная
Толщина стенки, мм:	2,5
Материал присоединительного патрубка с трубной резьбой:	сталь
Материал воздушного ниппеля:	EPDM/латунь
Материал держателя мембраны с заглушкой:	сталь оцинкованная
Материал фланца для смены мембраны:	сталь оцинкованная/сталь окрашенная
Материал площадки для монтажа оборудования:	сталь
Материал ножек:	сталь
Давление воздуха, бар:	2

Наличие площадки для оборудования:	есть
Размещение воздушного ниппеля:	Боковое (смещен от центральной оси)
Форм-фактор:	цилиндрический
Материал мембраны:	EPDM
Сменная мембрана:	Да
Тип мембраны:	проходная
Размещение патрубка присоединения:	нижнее
Монтажные диаметры горловины мембраны, мм:	150/200
Монтажная высота до патрубка, мм:	150
Диаметр патрубка для КиП, дюйм:	"G 1/2"" (НР)"
Мембрана:	сменная проходная